


| Kits | Éléments | Fonctions | Aperçu | Prix/jour |
|---|---|--|--|-----------|
| Captation vidéo mobile 1 | Micro Rode VideoMic GO Appareil Sony A6000 Enregistreur Tascam DR-60DMKII | Micro canon Capteur APS-C 24.3 Mpx Objectif 3.1x 16-50 mm f/3.5 -5.6 Carte SD 128Go 2 entrée XLR/jack 6.35 mono ¹⁾ 1 entrée jack 3.5 stéréo ²⁾ Carte SD 32Go |  | 50€ |
| Captation vidéo mobile 2 (disponibilité courant mars) | Double micro sans fil BOYA by-WM8 Appareil Sony A5000 | UHF 584 MHz-607,4 MHz 100 m en zone ouverte ou 60 m avec obstacles Capteur APS-C 20 Mpx Objectif 3.1x 16-50 mm f/3.5 -5.6 Carte SD 128Go | | |
| HDMI 50m filaire | Convertisseur TX Convertisseur RX Câble RJ45 | HDMI → Rj45 Rj45 → HDMI 50m | | 10€ |
| Catégorie | Éléments | Fonctions | Aperçu | Prix/jour |
| Caméra sportive | SJCam SJ5000 | Full HD : 1920×1080 Angle de vue : 170 ° Sortie HDMI et USB ³⁾ Carte SD 16Go |  | 5€ |
| Capture | Carte de capture HDMI | Entrée HDMI Sortie HDMI et USB 3.0 ⁴⁾ 1080p60 max Latence 200ms |  | 5€ |

| Kits | Éléments | Fonctions | Aperçu | Prix/jour |
|-------------------|----------------------------------|--|--|-----------|
| Console de mixage | Alesis Multimix 8 | 4 entrée XLR/jack 6.35 mono (Guitar MIC 2) ⁵⁾ 2 entrée jack 6.35 stéréo Entrée/sortie USB 16bits/48khz |  | 25€ |
| | Yamaha MG12XU | 6 entrée XLR/jack 6.35 mono (4 compresseur) ⁶⁾ 4 entrée jack 6.35 stéréo Entrée/sortie USB 24bits/192khz |  | 35€ |
| Micro HF | Sennheiser freeport | UHF 863 MHz à 865 MHz ⁷⁾ Sortie XLR ou jack 6.35 |  | 10€ |
| | Double micro | UHF 902.8 MHz à 926.8 Mhz Sorties XLR double ou mix jack 6.35 |  | 15€ |
| | Double micro cravate BOYA by-WM8 | UHF 584 MHz-607,4 MHz 100 m en zone ouverte ou 60 m avec obstacles |  | 25€ |

| Kits | Éléments | Fonctions | Aperçu | Prix/jour |
|---------------|-----------------|---|---|-----------|
| Micro filaire | Sennheiser e835 | Directivité : cardioïde Réponse en fréquence : 40 - 16.000 Hz Sensibilité : 2,7 mV/Pa (1 kHz) Impédance nominale : 350 ohms Impédance minimum de charge : 1 kilo ohms |  | 10€ |
| | Technicien | Installation / réglage... | | Sur devis |

1) , 5) , 6)

Alimentation fantôme 48V

2)

Alimentation 5V plug-in

3) , 4)

Webcam UVC

7)

863,10 - 863,70 - 864,10 - 864,90 MHz

From:

<https://wiki.depantek.net/> - Dépan'Tek

Permanent link:

<https://wiki.depantek.net/man:location:start?rev=1614353337>

Last update: **2021/02/26 15:28**

